

Pompa szlamowa SMD50HXW 125 l/min Honda

link do produktu: <http://strefa998.pl/szlamowe/1834-smd50hxw-125-lmin-honda.html>Cena: **4 600,00 zł** brutto

Stan: Nowy



Informacje:

Motopompy serii SMD potrafią przepompować wszystko, co zmieści się w węży ssawnym i tłocznym np. sznurki, części organiczne roślin i zwierząt, gęsty szlam, silnie zapiaszczoną wodę z wykopów budowlanych, odpowiedniej wielkości kamienie.



Cechy produktu

Wysokość podnoszenia [m]	16
Wydajność [l/min.]	125
Wysokość ssania [m]	8
Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]	20
Waga [kg]	38,5
Długość [mm]	645
Szerokość [mm]	470
Wysokość [mm]	590
Silnik	
Typ	HONDA GX 120
Moc znamionowa [kW]	2,6
Moc maksymalna [KW]	3,5
Obroty [rpm]	3600 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa [l]	1,9

Pełny opis produktu

Pompa szlamowa SMD50HXW 125 l/min Honda

Motopompy serii SMD

Potrafią przepompować wszystko, co zmieści się w węży ssawnym i tłocznym np. sznurki, części organiczne roślin i zwierząt, gęsty szlam, silnie zapiaszczoną wodę z wykopów budowlanych, odpowiedniej wielkości kamienie. Pompy te można również stosować do oczyszczania budynków gospodarczych w rolnictwie itp.

Ze względu na zastosowanie gumowej przepony i gumowych zaworów zwrotnych nie należy ich stosować do substancji ropopochodnych. Wszystkie inne substancje które nie są szkodliwe dla gumy można przepompowywać pompą SMD.

Największą zaletą jest jednak praca "na sucho". Modeli SMD nie trzeba zalewać przed użyciem, po odpompowaniu wody z terenu mogą dalej pracować, co zwalnia pracownika z obowiązku monitorowania urządzenia i poziomu wody.

W SMD zastosowano standardowe nasady, można również stosować nasady typu STORZ. Model SMD 50HXW wyposażony jest standardowo w kółka i rączkę ułatwiającą transport.

SMD50HXW - dane techniczne

Typ pompy: SMD50HXF

Medium: woda szlamowa

Średnica króćcy przyłączeniowych:

ssawny 2 cale

łoczony 2 cale

Oil Alert: tak